

Складной термометр

testo 103 – самый компактный складной термометр в своем классе

Идеально подходит для применения в пищевой промышленности

Прост в использовании

Удобный и компактный – легко помещается в карман рабочей одежды

Прочный зонд с узким измерительным наконечником

Легко поддается чистке

Класс защиты IP55

Соответствует требованиям стандарта EN 13485



testo 103 - самый компактный складной термометр в своем классе - его длина составляет всего 11 см. Для хранения прибора не требуется много места, поэтому Вы можете просто убрать его в нагрудный карман или карман брюк. Таким образом прибор всегда находится у Вас под рукой. Термометр готов к использованию сразу после раскрытия зонда с углом наклона в 30°, что делает его универсальным для различных областей применения. По завершении измерений достаточно сложить зонд и убрать термометр до следующего измерения.

Складной термометр testo 103 соответствует требованиям HACCP и EN 13485. Его узкий измерительный наконечник оставляет лишь небольшой прокол в продуктах питания, делая прибор оптимальным для проведения выборочной проверки - например, на производстве, в процессе хранения и переработки, в гастрономии, в сетях супермаркетов, в области розничной торговли продуктами питания или в промышленном секторе.

Технические данные

testo 103

Testo 103 - самый компактный среди складных термометров! Удобный, практичный и прочный помощник окажет оптимальную поддержку при мониторинге температуры.

Номер заказа **0560 0103**



Тип сенсора NTC

Диапазон измерения	-30...+220 °C
Погрешность ±1 цифра	±0.5 °C (-30...+99.9 °C) ±1 % от изм.знач. (+100...+220 °C)
Разрешение	0.1 °C

Общие технические данные

Температура хранения	-30...+70 °C
Рабочая температура	-20...+60 °C
Тип батареи	2 литиевые батареи (CR2032)
Ресурс батареи	300 ч
Размеры Длина/диаметр зонда Диаметр изм.наконечника	189 x 35 x 19 мм (зонд раскрыт) 75 мм / Ø 3 мм 22 мм / Ø 2,3 мм
Дисплей	ЖК, 1-строчный, без подсветки
Быстродействие	t ₉₉ = 10 с
Включение / выключение	Складной механизм (около 30°) / Автоматическое выключение через 60 минут
Материал корпуса	АБС
Вес	49 г
Класс защиты	IP55
Гарантия	2 года
Стандарты	EN 13485