

Прибор для измерения влажности и температуры

testo 610 – Карманный термогигрометр

Измерение влажности и температуры воздуха

Расчет температуры точки росы и температуры смоченного термометра

Долговечный сенсор влажности Testo

Функция Hold и отображение макс./мин. значений

Подсветка дисплея



%ОВ

°C

testo 610 одновременно измеряет относительную влажность и температуру воздуха. Таким образом, прибор идеально подходит для быстрых проверок условий окружающей среды, напр. в офисах, производственных помещениях и на складах.

Запатентованный сенсор влажности Testo обеспечивает надежность результатов измерений.

Погрешность ± 2.5 %ОВ подтверждена протоколом калибровки, который входит в комплект поставки.

Кроме того, в термогигрометре testo 610 доступен расчет температуры точки росы и температуры смоченного термометра. Также удобство пользователю обеспечивает функция Hold и отображение макс./мин. значений.

Защитная крышка, ремень для переноски на запястье и чехол с креплением на ремень обеспечивают максимальную надежность хранения и транспортировки термогигрометра. testo 610 – компактный и удобный в использовании прибор, который станет Вашим незаменимым помощником в работе.

Технические данные

testo 610

testo 610, карманный термогигрометр, вкл. защитную крышку, батарейки и заводской протокол калибровки

№ заказа 0560 0610



Технические данные

Частота измерений	1 с
Вес	90 г (с батарейками и защитной крышкой)
Рабочая температура	-10 ... +50 °C
Температура хранения	-40 ... +70 °C
Тип батареи	2 микро батарейки AAA
Ресурс батареи	200 ч. (средний режим изм. без подсветки)
Размеры	119 x 46 x 25 мм (с защитной крышкой)
Класс защиты	IP20

Тип зонда

	NTC	Сенсор влажности Testo, емкостный
Диапазон измерения	-10 ... +50 °C	0 ... 100 %ОВ
Погрешность ±1 цифра	±0.5 °C	±2.5 %ОВ (5 ... 95 %ОВ)
Разрешение	0.1 °C	0.1 %ОВ