

Проникающий/поверхностный прибор для измерения температуры

testo 905 – термометр стик-класса

Удобство считывания результатов измерений благодаря поворотному дисплею

Широкий диапазон измерений

Измерение в диапазоне высоких температур, краткосрочно до +500 °C

Высокое быстродействие

Легкость в использовании

Большой дисплей

Функция автоматического выключения (Auto-off)



testo 905-T1 – быстродействующий проникающий термометр с широким измерительным диапазоном от -50 до +350 °C, краткосрочно до +500 °C (1-2 минуты). Прибор имеет профессиональный промышленный сенсор (термопара Тип К). Кроме того, термометр обладает высокой точностью измерений, в частности в верхней части измерительного диапазона.

testo 905-T2 – поверхностный термометр с широким измерительным диапазоном от -50 до +350 °C,

краткосрочно до +500 °C (1-2 минуты). Подпружиненный широкий наконечник с термопарой обеспечивает высокое быстродействие и низкую погрешность измерений благодаря хорошему соприкосновению с неровной поверхностью объекта измерений.

Оба прибора имеют поворотный дисплей, что позволяет с легкостью считывать данные измерений из любого положения.

Технические данные / Принадлежности

testo 905-T1

testo 905-T1, проникающий термометр стик-класса, широкий диапазон измерений до +350 °C, низкая погрешность; вкл. многофункциональный зажим и батарейку



testo 905-T2

testo 905-T2, поверхностный термометр стик-класса с подпружиненным крестообразным зондом, высокое быстродействие, низкая погрешность измерений; вкл. многофункциональный зажим и батарейку



Технические данные

	testo 905-T1	testo 905-T2
Диапазон измерений	-50 ... +350 °C (краткосрочно до +500 °C)	-50 ... +350 °C (краткосрочно до +500 °C)
Погрешность ±1 цифра	±1 °C (-50 ... +99.9 °C) ±1% от изм. зн. (ост. диапазон)	±(1 °C ±1% от изм. зн.)
Разрешение	0.1 °C	0.1 °C
Рабочая температура	0 ... +40 °C	0 ... +40 °C
Температура хранения	-20 ... +70 °C	-20 ... +70 °C
Тип батареи	3 микро батарейки AAA	3 микро батарейки AAA
Ресурс батареи	1000 ч.	1000 ч.
Время отклика	10 с	5 с
Тип отклика	t ₉₉ (в воде)	t ₉₉
Дисплей	LCD, 1-строчный	LCD, 1-строчный
Вес	80 г	80 г
Гарантия	2 года	2 года